



PECO Pallet: Especificaciones de tarima de bloque GMA 48x40

Revisado 11.24.2015

Características y beneficios:

Diseñadas alrededor de cuatro valores clave: Calidad, servicio, inspección y seguridad

- ▶ Desempeño que mejora su rentabilidad
- ▶ Capacidad de respuesta que supera las expectativas del cliente

Construcción de tarimas con la alta tecnología más avanzada

- ▶ Desempeño que mejora el balance financiero de los clientes
- ▶ Un total de 26 tablas y 138 sujetadores por tarima
- ▶ Tarimas pueden tener tratamiento térmico para cumplir con las normas fitosanitarias ISPM -15 (disponibles a un costo adicional; favor de permitir 5 días para la entrega)

El menor costo total de ciclo de vida por tarima

Cada tarima está clasificada para una capacidad de carga de 2.800 libras [1.270,08 kg]

-Enrejado en borde de 40" [1.016 mm] de ancho; 34" [864 mm] o 36" [914 mm] de claro

-Enrejado en borde de 48" [1.219 mm] de ancho; 44" [1.118 mm] de claro

Soluciones de transporte adaptadas estratégicamente

- ▶ Equipo de ventas y gerencia enfocado en las soluciones
- ▶ Servicio y asistencia "cerca de su puerta"

▶ Vista de planta



▶ Vista desde abajo



▶ Vista lateral



En **PECO Pallet**, nos aseguramos de que cada tarima esté construida y reciba mantenimiento con las **más altas normas de calidad** del ramo.

PECO Pallet: Especificaciones de tarima de bloque GMA 48x40

Especificaciones:

► Identificación de tarima

Tarima de bloque PECO 48x40 (plataformas con remache)

► Clasificación

48,00" x 40,00" x 5,56" [1.219 mm x 1.016 mm x 141 mm], Clase De Bloque, Doble Cara, No Reversible, Completamente de 4 Vías, Usos Múltiples, Manufactura Nueva, 65-68 libras. [29,484-30,8448 kg]

Cada tarima está clasificada para una capacidad de carga de 2,800 libras [1.270,08 kg]:

-enrejado en borde de 40" [1.016 mm] de ancho; 34" [864 mm] o 36" [914 mm] de claro

-enrejado en borde de 48" [1.219 mm] de ancho; 44" [1.118 mm] de claro

Componentes:

► Plataforma superior

Estilo Tipo	Plataforma/Larguerillo Madera nueva		
Número	Espesor	Ancho	Longitud
5	0,688" [17,48mm]	3,500" [89mm]	40,00" [1.016mm]
4	0,688" [17,48mm]	5,500" [140mm]	40,00" [1.016mm]

Método de ensamble de estera, sujetadores de estera remachados
Tablas de borde de plataforma superior seleccionada
Volumen: 7,5 pies-tablón [0,0177 metros cúbicos]

► Plataforma inferior

Estilo Tipo	Base de perímetro Madera nueva		
Número	Espesor	Ancho	Longitud
2	0,688" [17,48mm]	5,500" [140mm]	40,00" [1.016mm]
3	0,688" [17,48mm]	5,500" [140mm]	37,00" [940mm]

Volumen: 5,0 pies-tablón [0,0118 metros cúbicos]

► Tablas de larguerillo superior

Tipo	Madera nueva		
Número	Espesor	Ancho	Longitud
3	0,688" [17,48mm]	5,500" [140mm]	48,00" [1.219mm]

Volumen: 3,8 pies-tablón [0,0090 metros cúbicos]

► Bloques

Tipo	Madera		
Orientación	Claveteado paralelo a la veta		
Número	Espesor	Ancho	Longitud
3	3,500" [89mm]	5,000" [127mm] o 5,500" [140mm]	3,75" [95,25mm]
6	3,500" [89mm]	5,000" [127mm] o 5,500" [140mm]	7,50" [190,50mm]

Volumen: 6,9 pies-tablón [0,0163 metros cúbicos]

Materiales:

► Sujetadores:

Sujetador de esterilla	Sujetador de bloque plat. sup.	Sujetador de bloque plat. inf
ID sujetador		
1,625" x 0,105" [41,28mm x 2,67mm]	3,00" x 0,135" RSB [76,20mm x 3,43mm]	2,25" x 0,120" RSB [57,15mm x 3,05mm]
Tipo de sujetador		
Sencillo	Anular	Anular
Longitud sujetador		
1,63" [41,40mm]	3,00" [76,20mm]	2,25" [57,15mm]
Longitud de rosca		
0	2,5" [63,5mm]	1,5" [38,10mm]
Diámetro de rosca		
0	0,141" [3,58mm]	0,126" [3,20mm]
Diámetro de alambre		
0,105" [2,67mm]	0,135" [3,76mm]	0,120" [3,12mm]
Diámetro de la cabeza		
0,270" [6,86mm]	0,285" [7,24mm]	0,285" [7,24mm]
Anillos		
0	32 anillos / pulgada	32 anillos / pulgada
Ángulo MIBANT		
60	25	32
Número total		
36	45	57



Todos los materiales generados a partir del software PDS (materiales de PDS), incluyendo de manera no limitativa las hojas de especificaciones, dibujos análisis y demás materiales producidos, están protegidos por el derecho de autor y otras leyes de propiedad intelectual. El cliente o usuario directo de tarimas no tiene derecho a copiar los materiales de PDS sin el permiso expreso por escrito del titular de la licencia de PDS que se entregó al cliente con los materiales de PDS.